

IZPOLNJENA BODO VSA VAŠA PRIČAKOVANJA ZA DELO Z DOKUMENTI.

Velika delovna okolja bodo pozdravila sposobnost naprav KM-3050 /4050/5050, da se spopadejo z vso raznolikostjo dela z dokumenti v zahtevnem okolju. So zanesljive in zelo učinkovite, obenem pa so preproste za uporabo in visoko specializirane, in jih je mogoče prilagoditi točno vašim zahtevam. Dodaten pomnilnik, večja zaloga papirja, dodelovalnik - zadnja beseda je vaša.

- za uporabnika preprosta kombinacija tiskalnika, kopirca in skenerja
- trdi disk 40 GB
- standardni pomnilnik 512 MB, nadgradljiv do 1 GB
- 30/40/50 strani v minuti za črnobelno tiskanje in kopiranje
- zelo vzdržljivi deli za izjemno zanesljivost



Priročno mesto vhoda USB omogoča preprosto priključitev spominskega ključa in neposredno tiskanje pdf datotek z njega.

Dodatek *Data security kit* za večjo varnost samodejno zakodira podatke in jih prepiše takoj, ko so zapisani na trdem disku.

Datoteke pdf lahko zaščitite z gesлом. V fazi skeniranja vtipkate geslo in še enkrat pred odpiranjem datoteke.



Jasno vidni gumbi na krmilni plošči in barvni LCD zaslon omogočajo, da je uporaba zelo preprosta.

Ker je na disku veliko prostora, lahko dokumente shranjujete neposredno na to večopravilno napravo in jih tudi natisnete, ne da bi potrebovali računalnik.

KM-3050 / 4050 / 5050

ČRNOBELE VEČOPRAVILNE A3 NAPRAVE

KM-3050/4050/5050 združujejo izjemno vzdržljivi sestavni deli, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje. Sistemi so zasnovani tako, da zadostijo zahtevam živahnega delovnega okolja. KM-3050/4050/5050 zagotavljajo dobro produktivnost in povečajo prihranek časa, obenem pa imajo kar najmanjši vpliv na okolje.

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: Kyocera laser, mono komponenta
Hitrost: največ 30/20; 40/23; 50/26 strani A4/A3 v minutu
Ločljivost: 600 x 600 dpi (kopiranje), nivo 1.800 dpi x 600 dpi (foto način), fast 1.200 dpi
Prva kopija: do 3,9 / 3,5 / 3,5 sekund
Cas ogrevanja: do 30 sekund od vklopa
Obrnemitev: največ 100.000 / 140.000 / 150.000 izpisov na mesec
Napajanje: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba: tiskanje: 1.010 W, pripravljenost: 230 W, varčevalni način (ECOpower): 17 W
Hrup (ISO 7779): tiskanje: 69 dB(A), pripravljenost: 52 dB(A), varčevalni način (ECOpower): neizmerljivo nizka
Mere (š x g x v): glavni del: 599 x 646 x 745 mm
Teža: glavni del: približno 85 kg
Certifikati: TÜV/GS, CE, ISO 15408
Naprava je izdelana ob upoštevanju normativna kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIROM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Podajanje: 2 x 500-listni univerzalni predal za papir, 60-105 g/m², A3-A5R, folio
200-listni večnamenski pladenj, 45-200g/m², A3-A6R, folio, kuverte
Največja zmogljivost z dodatki: 4.200 listov
Dupleks je standarden za formate A3-A5, 60-80 g/m²
Odlaganje: 250 listov lice spodaj

KOPIRANJE

Največji original: A3
Neprekiniteno kopiranje: 1.999
Pomnilnik: standardni 512 MB (največ 1 GB) + trdi disk 40 GB
Pomanjševanje/povečevanje: 25-400 % v korakih po 1% (z DP-700: 25-200%)
Nastavljena razmerja: 5x pomanjševanje / 5x povečevanje
Digitalne lastnosti: prekinjanje kopiranja, en prehod več izpisov, elektronsko sortiranje, kopiranje z obračanjem, več listov na eno kopijo, ločevanje, številčenje strani, dodajanje naslovnice, okvirjanje, pomik roba, brisanje vidnega roba
Osvetljevalni način: avto, ročni: 7 ali 13 stopenj
Nastavitev slike: kot besedilo, fotografija, kombinacija

TISKANJE

Procesor: PowerPC 750FL / 600 MHz (System Shared)
Pomnilnik: skupaj s kopiranjem - standardni 512 MB (največ 1 GB) + trdi disk 40 GB
Posnemanja: PCL6 vključno s PJL, KPDL 3 (PostScript 3

zdržljiv) Line Printer, IBM Proprietary X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIe

Pisave: 80 (PCL6), 136 (PostScript KPDL 3) po velikosti prilagodljivih pisav, 1 bitna pisava, 45 vrst enodimensijskih črtnih kod in dvodimensijska črtna koda (PDF-417) možnost nalaganja pisav: Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format

Lastnosti: eMPS – za hitro tiskanje, poskusni odtis in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje in upravljanje

Vmesniki

Standardni vmesnik: High speed dvosmerni paralelni (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface za USB Flash Memory, Fast Ethernet 10-BASE-T/100BASE-TX, CF reža
Multiple interface connection (MIC): MIC omogoča hkratno prenarevanje podatkov preko največ štirih vmesnikov. Vsak vmesnik ima svoj navidezni tiskalnik.

SKENIRANJE

Lastnosti: skeniranje na SMB/FTP, v elektronsko pošto, skeniranje v DOCUMENT BOX, mrežni zajem TWAIN, BOX TWAIN

Hitrost preslikavanja: 50 listov v minutu v črnobelem načinu (600 dpi/A4), 25 listov v minutu v barvnem načinu (600 dpi/A4)

Ločljivost preslikavanja: 600, 400, 300, 200 x 400, 200 x 100 dpi (256 sivin, 256 barv)

Največji format preslikavanja: A3

Prepoznavanje originala: besedilo, fotografija, besedilo in fotografije, optično prepoznavanje znakov (text, photo, text + photo, OCR)

Vmesnik: 10Base-T/100Base-TX

Mrežni protokol: TCP/IP

Vrste datotek: črnobele: TIFF, PDF

barvne: JPEG, PDF, TIFF (JPEG)

Stiskanje: črnobel: G4 (MMR), barvno: JPEG

Vključeno programje: KM-NET Viewer, TWAIN source, PaperPort

FAKSIRANJE (dodatevna možnost)

Zdržljivost: ITU-T Super G3

Hitrost modema: največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: do 3 sekunde (JBIG)

Hitrost preslikavanja: 1 sekunda

Gostota preslikavanja: normalno: 8 pik/mm x 3,85

vrstic+/cm, fina: 8 pik/mm x 7,7 vrstic/mm, superfina: 8

pik/mm x 15,4 vrstic/mm, ultrafina: 16 pik/mm x 15,4

vrstic/mm (z razširjenim pomnilnikom), raster

Največji original: A3

Stiskanje: JBIG, MMR, MR, MH

Pomnilnik: standardni 120 MB, možnost arhiviranja (dodatak BU-10)

Lastnosti: mrežno faksiranje, obračanje pri prenosu, posredovanje in prenos preko oglasne deske v prostor document box

DODATKI

Faks sistem (M)

Delo s papirjem

Podajalni originalov DP-700: 100 listov, 45-160 g/m²,

A3-A5R, folio, dvostransko in barvno preslikavanje

Dodatni podajalnik PF-700: 2 x 500 listov, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, letter, letter-R, legal, ledger, folio, STMT

Dodatni podajalnik PF-750: največ 3.000 listov, 60-105 g/m², A4, B5, letter

DF-710 dodelovalnik + AK-700*:

glavni pladenj: največ 3.000 sheets A4 or 1.500 listov A3

lice spodaj, 60-200 g/m², A3-B5,

levi pomožni pladenj: največ 200 listov A4 ali 100 listov

A3/B4 lice zgoraj, 45-200g/m², A3-A6R, desni pomožni pladenj: največ 50 listov A4 lice zgoraj, 45-

200 g/m², A4-A6R,

spenjanje: največ 50 listov A4 ali 30 listov A3, spenjanje na treh mestih

Dodelovalnik DF-720: največ 500 listov A4 ali

250 listov A3, folio, 60-80 g/m², spenjanje na enem mestu

največ 30 listov A4 ali 20 listov A3

spenjanje na treh mestih

DF-730 dodelovalnik + AK-700*: največ 1.000 listov A4 ali

500 listov A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, spenjanje na enem mestu

največ 30 listov A4 ali 20 listov A3/B4, 64-128 g/m²

Luknjač PH-5C za DF-710: A3-A5R, 45-200 g/m², 2 / 4 luknje

Odlagalnik MT-710 za DF-710: 7 prekrov, 60-80 g/m², A3-A5R, 7 prekrov za 100 listov A4 ali 50 listov A3/B4

Enota za brošure BF-710 za DF-710: največ 64 strani (16 listov) prepogibanje in spenjanje brošur, 60-90 g/m², naslovni list: 60-200 g/m², A3, B4, A4R

Ločevalnik JS-700: 100 listov notranjega ločevalnika, 45-160 g/m², A3-A5R

*Komplet Adapter-Kit AK-700 je potreben za uporabo dodelovalnika DF-710/DF-730.

Pomnilnik

Pomnilnik DIMM: 512 MB, DDR-SDRAM DIMM

(184 pin PC2700): 2 reži (1 reža prazna), največ 1 GB

Kartica CompactFlash®: 1 reža (do 2 GB) za shranjevanje obrazcev, pisav, logotipov, makrov

Pomnilnik za varnostno shranjevanje BU-10: 120 MB za shranjevanje faksov

Varnost

Data security kit (C)

UG-30: PDF razširitveni komplet (visoka stisljivost, kodirna datoteka)

Dodatni vmesnik za tiskanje

Serijski vmesnik IB-11: serijski vmesnik RS-232C

(največ 115,2 kbps)

Mrežna kartica SB-50: 10Base-T, FibreLink**

Mrežna kartica SB-60: TokenRing STP/UTP**

Mrežna kartica SB-70: brezžična LAN – IEEE 802.11b**

Mrežna kartica SB-110FX: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, optična vlakna**

Mrežna kartica SB-140: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX**

Paralelni vmesnik SB-80: drugi paralelni vmesnik – IEEE 1284**

*na voljo TBA

Drugo

Pokrov stekla (D)

DT-700: pladenj

Omarica CB-700: Lesena miza z omarico

Omarica CB-710: Kovinska miza z omarico

POTROŠNI MATERIAL

TK-715 komplet barvila: mikrofino barvilo za 34.000 odtisov pri 6% pokrivenosti



odlagalnik (MT-710)



Izdelek na fotografiji ima vključene dodatke

Vaš pooblaščeni Kyocera prodajalec: